



Aktuelles zum internationalen Jugendfeuerwehrbewerb des CTIF

Comité Technique International de Prévention et d'Extinction du Feu

Stand: 15.11.2006

Zu den Internationalen Bewerbungsbestimmungen für Jugendfeuerwehren, 6. Auflage 2004, sind folgende Bewertungsauslegungen von Seiten des CTIF festgelegt:

1. Feuerwehrhindenisübung

Zu 1.1.2, 1. Absatz

Der D-Schlauch muss sich parallel und nicht im rechten Winkel doppelt gerollt in der Halterung der Kübelspritze befinden.

Zu 1.3.2, 6. Absatz

Der Standort des Gruppenkommandanten zwischen den beiden Spritzwänden (Füßen) wird mit einer vorderen und einer hinteren Linie markiert.

Zu 1.3.3, 3. Absatz und 1.8.2, 1. Absatz

Der Jugendliche mit der Nummer 6 hat den von der Nummer 9 geöffneten C-Druckschlauch rechts neben dem Laufbrett bis zur 60m-Marke auszuziehen. Wird die C-Löschleitung nicht mindestens über die 59m-Marke ausgezogen, wird "Falsches Verlegen der C-Löschleitung" (10 Schlechtpunkte) bewertet.

Zu 1.3.5, I. Absatz

Die Geräte sind in dem jeweiligen Ablagefeld abzulegen und dürfen nicht in das angrenzende Ablagefeld, bzw nach links oder rechts über das Gerätegestell, ragen (gilt als falsches Arbeiten). Der Textilteil des Schlauchträgers sowie des Schlauchhalters kann in das angrenzende Feld ragen und ist kein Fehler. Dies gilt auch für den Schlauchträger des doppelt gerollten C-Druckschlauches.

Beim Schlauchträger kann das Ende des Textilteiles einmal durch die Lasche (Metallteil) geführt werden.

1.3.7. Die Bewerber 6-9 laufen zwischen den Spritzwänden zum Knotengestell.

Dies gilt auch für die Nr. 2 - 5 im Punkt 1.3.5.

Beim Gerätegestell ist der doppelt gerollte C-Druckschlauch mit einem Schlauchträger gebunden, der doppelt gerollte C-Druckschlauch beim Knotengestell ist ohne Schlauchträger!

Die Knoten sind wie auf der Abbildung erkennbar anzufertigen.

2. Sportlicher Teil

Aufstellung der Bewerber: Jeder steht in seinem Bahnabschnitt außer der Startläufer (Nr. 1). Dieser steht vor der Startlinie! Es dürfen keine Hilfsmarkierungen durch die Bewerber gemacht werden.

Nr. 3 Es darf der Schlauchträger (Metall und Gurt) die Holzplatte überragen.

Zu 2.3.1, 3. Absatz und 2.4.1, 5. Absatz

Die Hände müssen beim Auf- und Abstieg der Leiterwand die Sprossen 3 und 4 leitendmäßig (von oben) ergreifen. Ergreifen der Sprossen 3 und 4 nur von unten wird als Fehler. Nicht ordnungsgemäß überwundenes Hindernis oder gelöste Aufgabe" (10 Fehlerpunkte) bewertet.

Zu 2.3.2.,

Wenn eines der Gruppenmitglieder ein Hindernis nicht ordnungsgemäß überwunden hat, kann er das Hindernis von neuem überwinden, braucht aber nicht zum Ort der Übergabe bzw. der Aufstellung zurück.

Zu 2.4.1., Fehlerpunkte:

Offenes Kupplungspaar je Fall, 10 Punkte, sind beim Ausziehen der C-Druckschlauchleitung mehrere Kupplungen aufgegangen, dann ist nur ein Fehler von 10 Punkten zu geben.

Wird die C-Druckschläuche überhaupt nicht ausgelegt, werden je offenem Kupplungspaar 10 Punkt, somit 3 x 10 Punkte je offenem Kupplungspaar gegeben (somit 30 Punkte).